



CREATE MIRACLE | 5MP 紅外線網路攝影機



- 1/2.7" 5百萬畫素 CMOS
- H.265+/H.265/H.264+/H.264/H.264H/H.264B/MJPEG(輔碼流)影像編碼
- 25fps@5MP
- 聲音：內建麥克風、1 In、1 Out、警報：1 In、1 Out
- 支援Micro SD記憶卡，最高可達256GB
- 補光燈距離50米，IP67防水等級，IK10防暴等級，PoE

產品型號

CM-IPDB4541E-AS

※ 規格如有變更，依實際出貨產品為主，恕不另行通知

| | |
|------------|--|
| 攝影機 | |
| 攝像元件 | 1/2.7" CMOS |
| 有效像素 | 2592 (H)×1944 (V) · 5百萬 |
| 掃描系統 | Progressive |
| 電子快門 | 自動/手動 · 1/3~1/100,000s |
| 最低照度 | 彩色0.005Lux、黑白 0.0005Lux、0Lux Illumination on |
| 信號雜訊比 | >56dB |
| 補光燈距離 | 可達50米 |
| 補光燈開/關控制 | 自動/手動 |
| 補光燈數量 | 3顆，紅外線 |
| 調整範圍 | 水平:0°~355°、傾斜:0°~65°、旋轉:0°~355° |
| 鏡頭 | |
| 鏡頭類型 | 固定鏡頭/固定光圈 |
| 安裝類型 | M12 |
| 鏡頭選擇 | 3.6 mm、6 mm |
| 最大光圈 | F1.6 |
| 視野角度 | 3.6 mm: H:80°、V: 59°、D: 106° 6 mm: H:50°、V: 36°、D: 64° |
| 對焦控制 | 固定 |
| 影像 | |
| 影像碼流模式 | H.265+/H.265/H.264+/H.264/H.264H/H.264B/MJPEG(輔碼流) |
| 解析度 | 5MP、4MP、3MP、1080P、960P、720P、D1、VGA、CIF |
| 影像碼流模式 | 主碼流:1~20fps@5MP、1~30fps@4MP 輔碼流: 1~30fps@D1 三碼流:1~30fps@720P |
| 位元率控制 | CBR/VBR |
| 位元率 | H.264、H.265:3Kbps~8192 Kbps |
| 日夜切換 | 自動(ICR)/彩色/黑白 |
| 背光模式 | 背光補償/強光抑制/寬動態(120dB) |
| 白平衡 | 自動/自然/路燈/戶外/手動/區域 |
| 增益控制 | 自動/手動 |
| 數位雜訊抑制 | 3D 降噪 |

| | |
|-------------|---|
| 影像功能 | Smart IR、位移偵測(4區矩形)、重點區域(4區)、鏡射、隱私遮蔽(4區矩形) |
| 影像旋轉角度 | 0°/90°/180°/270° · 1080P以下支援90°/270° |
| 網路 | |
| 網路介面 | RJ-45 (10/100 Base-T) |
| 網路功能 | IPv4、IPv6、HTTP、TCP、UDP、ARP、RTP、RTSP、RTCP、RTMP、SMTP、FTP、SFTP、DHCP、DNS、DDNS、QoS、UPnP、NTP、Multicast、ICMP、IGMP、NFS、PPPoE、SNMP、P2P |
| 協定 | ONVIF(Profile S/G/T)、CGI、Milestone、Genetec |
| 最大連線人數 | 20 使用者 (總頻寬:64 M) |
| 軟體監控功能 | CMS、瀏覽器、APP(IOS、Android) |
| 介面 | |
| 聲音 | 1路輸入，1路輸出 |
| 聲音壓縮格式 | G.711a/G.711Mu/G726 |
| 警報 | 1路輸入:5mA DC 3V~5V 1路輸出:300mA DC 12V |
| SD card | 256GB |
| 電源供應 | DC 12V · PoE (802.3af) |
| 電源功耗 | <7.3W |
| 工作環境 | -40°C to +60°C · ≤95% RH |
| 防護等級 | IP67、IK10 |
| 主體材質 | 金屬 |
| 尺寸 | Φ81 mm×109.9 mm |
| 重量 | 0.378kg |
| 功能 | |
| 警報事件 | 位移偵測(一般/SMD)、影像篡改、場景切換、網路斷線、IP衝突、非法登入、儲存異常(無SD卡、SD卡已滿、SD卡錯誤)、電壓檢測、聲音偵測、安全異常、輸入異常、絆線入侵、區域入侵 |
| 進階功能 | |
| 周界保護 IVS | 人車分析:絆線入侵、區域入侵 |
| 位移偵測 | SMD人車分析 |