



- 1/2.7" 2百萬畫素 CMOS
- 四倍光學變焦
- 30fps@1080P
- 支援Micro SD記憶卡，最高可達128GB
- IP66防水等級，IK10防暴等級，PoE

## 產品型號

## CM-IPSD32204UE-GN

※ 規格如有變更，依實際出貨產品為主，恕不另行通知

攝影機	
攝像元件	1/2.8" CMOS
有效像素	1920(H) x 1080(V)、2百萬
掃描系統	Progressive
電子快門	1/1~1/30,000s
最低照度	彩色 0.005Lux、黑白 0.0005Lux、0Lux Illumination on
鏡頭	
鏡頭選擇	2.7mm~11mm
最大光圈	F1.6
視野角度	H: 112.5° ~ 30°
光學變焦	4倍
對焦控制	自動/手動
影像	
影像壓縮格式	H.265/H.264/MJPEG(輔碼流)
解析度	1080P、720P、D1、CIF
影像碼流模式	主碼流:1~30fps@1080P/720P/D1
	輔碼流1:1~30fps@D1/CIF
	輔碼流2:1~30fps@720P/D1/CIF
位元率控制	CBR/VBR
位元率	H.265/H.264:448K ~ 8192Kbps MJPEG:5120K ~ 10240Kbps
日夜切換	自動(ICR)/彩色/黑白
背光模式	背光補償/強光抑制/寬動態(120dB)
白平衡	自動/自動追蹤/室內/室外/手動
增益控制	自動/手動
數位雜訊抑制	2D/3D 降噪
影像功能	Smart IR(Smart Illumination)、位移偵測(4區矩形)、重點區域(4區)、隱私遮蔽(24區(每畫面8區)矩形)、透霧
影像旋轉角度	180°

網路		
網路介面	RJ-45 (10XBase-T/100Base-TX)	
網路功能	IPv4/IPv6、HTTP、HTTPS、SSL、TCP/IP、UDP、UPnP、ICMP、IGMP、SNMP、RTSP、RTP、SMTP、NTP、DHCP、DNS、PPPOE、DDNS、FTP、IP Filter、QoS、Bonjour、802.1x	
	協定	ONVIF(Profile S/G)、API
	最大上線人數	單播、組播、20 使用者
手機監控功能	CMS、瀏覽器、APP(IOS、Android)	
介面		
SD card	128GB	
電源供應	DC 12V/1.5A、PoE(802.3af)	
電源功耗	< 5.5W	
工作環境	-30°C ~ 60°C、<95% RH	
防護等級	IP66、IK10	
主體材質	金屬	
尺寸	Φ122 x 89 mm	
重量	0.52kg	
功能		
警報事件	位移偵測、影像篡改、網路斷線、IP 衝突、非法登入、儲存異常	
進階功能		
人臉偵測	支援	
PTZ		
控制範圍	水平:0°~355°、傾斜:0°~90°	
控制速度	水平:0.1°~100°/s; 傾斜:0.1°~60°/s	
預設點速度	水平:100°/s°、傾斜:60°/s	
預設點	300	
PTZ模式	8巡航組(32個預設點/每組)	
斷電記憶	自動恢復到停電前的PTZ 和鏡頭的狀態	