



- 1/2.8" 2百萬畫 CMOS
- 四倍光學變焦
- 30fps@1080P
- 內建麥克風
- 支援Micro SD記憶卡，最高可達128GB
- 補光燈距離30米，PoE

產品型號

CM-IPSD39204UE-GN

※ 規格如有變更，依實際出貨產品為主，恕不另行通知

攝影機	
攝像元件	1/2.8" CMOS
有效像素	1920(H) x 1080(V)、2百萬
掃描系統	Progressive
電子快門	1/1~1/30,000s
最低照度	彩色 0.005Lux、黑白 0.0005Lux、0Lux Illumination on
補光燈距離	可達30米
補光燈開/關控制	自動/手動
補光燈數量	2顆，紅外線
鏡頭	
鏡頭選擇	2.7mm~11mm
最大光圈	F1.6
視野角度	H:112.5°~30°
光學變焦	4倍
對焦控制	自動/手調
影像	
影像壓縮格式	H.265/H.264/MJPEG(輔碼流)
解析度	1080P、720P、D1、CIF
影像碼流模式	主碼流:1~30fps@1080P/720P/D1
	輔碼流1:1~30fps@D1/CIF
	輔碼流2:1~30fps@720P/D1/CIF
位元率控制	CBR/VBR
位元率	H.265/H.264:448K ~ 8192Kbps
	MJPEG:5120K ~ 10240Kbps
日夜切換	自動(ICR)/彩色/黑白
背光模式	背光補償/強光抑制/寬動態(120dB)
白平衡	自動/自動追蹤/室內/室外/手動
增益控制	自動/手動
數位雜訊抑制	2D/3D 降噪
影像旋轉角度	180°
影像功能	Smart IR、位移偵測(4區矩形)、重點區域(4區)、隱私遮蔽(24區(每畫面8區)矩形)、透霧
影像旋轉角度	180°

網路	
網路介面	RJ-45 (10XBase-T/100Base-TX)
網路功能	IPv4/IPv6、HTTP、HTTPS、SSL、TCP/IP、UDP、UPnP、ICMP、IGMP、SNMP、RTSP、RTP、SMTP、NTP、DHCP、DNS、PPPOE、DDNS、FTP、IP Filter、QoS、Bonjour、802.1x
	協定
最大上線人數	單播、組播、20 使用者
軟體監控功能	CMS、瀏覽器、APP(IOS、Android)
介面	
聲音	內建麥克風
聲音壓縮格式	G.711a/G.711mu/PCM/G.726/AAC/G722.1/G.729/MPEG2-Layer2
SD card	128GB
電源供應	DC 12V/1.5A、PoE(802.3af)
電源功耗	<13W
工作環境	-30°C ~ 60°C、<90% RH
主體材質	金屬
尺寸	Φ132.7 x 117.9 mm
重量	0.95kg
功能	
警報事件	位移偵測、影像篡改、網路斷線、IP 衝突、非法登入、儲存異常、絆線入侵、區域入侵
進階功能	
IVS	遺留物、遺失物
周界保護 IVS	絆線入侵、區域入侵
人臉偵測	支援
PTZ	
控制範圍	水平:0°~360°、傾斜:0°~90°
控制速度	水平:0.1°~100°/s、傾斜:0.1°~60°/s
預設點速度	水平:100°/s、傾斜:60°/s
預設點	300
PTZ模式	8巡航組(32個預設點/每組)、5巡跡、5掃描
斷電記憶	自動恢復到停電前的PTZ 和鏡頭的狀態
閒置動作	巡跡/預設點/掃描/巡航組