



CREATE MIRACLE | 2MP 紅外線網路攝影機



- 1/2.7" 2百萬畫素 CMOS
- H.265 / H.264 / H.264B / MJPEG 影像編碼
- 30fps@1080P
- 聲音：內建麥克風
- 支援Micro SD記憶卡，最高可達256GB
- 補光燈距離30米，IP67防水等級，PoE

產品型號

CM-IPF3230S-SA

S2 ※ 規格如有變更，依實際出貨產品為主，恕不另行通知

攝影機	
攝像元件	1/2.7" CMOS
有效像素	1920(H)×1080(V) · 2百萬
掃描系統	Progressive
電子快門	自動/手動，1/3~1/100,000s
最低照度	彩色 0.005Lux、0Lux Illumination on
補光燈距離	可達30米
補光燈開/關控制	自動/手動
補光燈數量	1顆，紅外線
調整範圍	水平:0°~360°、傾斜:0°~90°、旋轉:0°~360°
鏡頭	
鏡頭類型	固定鏡頭/固定光圈
安裝類型	M12
鏡頭選擇	2.8mm、3.6mm
最大光圈	F1.6
視野角度	2.8mm : H:110°、V:59°、D:132
	3.6mm : H:91°、V:48°、D:109
對焦控制	固定
影像	
影像壓縮格式	H.265+/H.265/H.264+/H.264/H.264B/ MJPEG
解析度	1080P、960P、720P、D1、VGA、CIF
影像碼流模式	主碼流:1~30fps@1080P
	輔碼流: 1~30fps@D1
位元率控制	CBR/VBR
位元率	H.264:32 Kbps ~ 6144 Kbps
	H.265:12 Kbps ~ 6144 Kbps
日夜切換	自動(ICR)/彩色/黑白
背光模式	背光補償/強光抑制/數位寬動態
白平衡	自動/自然/路燈/戶外/手動/區域
增益控制	自動/手動
數位雜訊抑制	3D 降噪

影像功能	Smart IR、位移偵測(4區矩形)、重點區域(4區)、鏡射、隱私遮蔽(4區矩形)
	0°/90°/180°/270°、1080P:90°/270°
網路	
網路介面	RJ-45 (10/100Base-T)
網路功能	HTTP、TCP、ARP、RTSP、RTP、UDP、RTCP、SMTP、FTP、DHCP、DNS、DDNS、PPPoE、IPv4/v6、QoS、UPnP、NTP、RTMP、Multicast、HTTPS、SFTP、802.1x、ICMP、IGMP、P2P
	協定
最大連線人數	20使用者
軟體監控功能	CMS、瀏覽器、APP(IOS、Android)
介面	
聲音	內建麥克風
SD card	256GB
電源供應	DC 12V · PoE (802.3at)
電源功耗	< 4.6W
工作環境	-40° C ~ +60° C · ≤ 95% RH
防護等級	IP67
主體材質	金屬
尺寸	Φ166.2 mm×70 mm
重量	0.48kg
功能	
警報事件	位移偵測、影像篡改、儲存異常(無SD卡、SD卡已滿、SD卡錯誤)、網路斷線、IP衝突、非法登入、電壓偵測、絆線入侵、區域入侵
進階功能	
IVS	絆線入侵、區域入侵