



CREATE MIRACLE | 2MP 暖光網路攝影機



- 1/2.8" 2百萬畫素 CMOS
- H.265+/ H.265/H.264+/H.264/H.264B/MJPEG(輔碼流)影像編碼
- 30fps@1080P
- 聲音：內建麥克風、1 In、1 Out、警報：2 In、Out
- 支援Micro SD記憶卡，最高可達256GB
- 補光燈距離40米，IP67防水等級，PoE

產品型號

CM-IPF3239M-AS-LED

S2※規格如有變更，依實際出貨產品為主，恕不另行通知

| | |
|------------|--|
| 攝影機 | |
| 攝像元件 | 1/2.8" CMOS |
| 有效像素 | 1920(H)×1080(V) · 2百萬 |
| 掃描系統 | Progressive |
| 電子快門 | 自動/手動，1/3~1/100,000s |
| 最低照度 | 彩色 0.0017Lux、0Lux Illumination on |
| 信號雜訊比 | >56dB |
| 補光燈距離 | 可達40米 |
| 補光燈開/關控制 | 自動/手動 |
| 補光燈數量 | 2顆，暖光 |
| 調整範圍 | 視搭配支架所定 |
| 鏡頭 | |
| 鏡頭類型 | 固定鏡頭/固定光圈 |
| 安裝類型 | Ø14 |
| 鏡頭選擇 | 3.6mm、6mm |
| 最大光圈 | F1.0 |
| 視野角度 | 3.6mm:H:91°、V:47°、D:109° 6mm:H:55°、V:30°、D:64° |
| 對焦控制 | 固定 |
| 影像 | |
| 影像壓縮格式 | H.265+/ H.265/H.264+/H.264/H.264B/MJPEG(輔碼流) |
| 解析度 | 1080P、960P、720P、D1、VGA、CIF |
| 影像碼流模式 | 主碼流:1~30fps@1080P 輔碼流: 1~30fps@D1 |
| 位元率控制 | CBR/VBR |
| 位元率 | H.264:32 kbps~6144 kbps H.265:12 kbps~6144 kbps |
| 日夜切換 | 彩色/黑白 |
| 背光模式 | 背光補償/強光抑制/寬動態(120dB) |
| 白平衡 | 自動/自然/路燈/戶外/手動/區域 |
| 增益控制 | 自動/手動 |
| 數位雜訊抑制 | 3D 降噪 |

| | |
|-------------|---|
| 影像功能 | Smart Illumination、位移偵測(4區矩形)、重點區域(4區)、鏡射、隱私遮蔽(4區矩形) |
| 影像旋轉角度 | 1080P：0°/90°/180°/270°、其他：90°/270° |
| 網路 | |
| 網路介面 | RJ-45 (10/100Base-T) |
| 網路功能 | HTTP、TCP、ARP、RTSP、RTP、UDP、RTCP、SMTP、FTP、DHCP、DNS、DDNS、PPPoE、IPv4/v6、QoS、UPnP、NTP、RTMP、Multicast、HTTPS、SFTP、802.1x、ICMP、IGMP、Bonjour、P2P |
| 協定 | ONVIF (Profile S/G/T)、CGI、Milestone、Genetec |
| 最大連線人數 | 20使用者(總頻寬:72 M) |
| 軟體監控功能 | CMS、瀏覽器、APP(IOS、Android) |
| 介面 | |
| 聲音 | 內建麥克風、1路輸入、1路輸出 |
| 聲音壓縮格式 | G.711A、G.711Mu、G.726、AAC |
| 警報 | 2路輸入:5mA DC 3V-5V 2路輸出:300mA DC 12V |
| SD card | 256GB |
| 電源供應 | DC 12V、PoE (802.3at) |
| 電源功耗 | <10W |
| 工作環境 | -40°C to +60°C、≤95% RH |
| 防護等級 | IP67 |
| 主體材質 | 金屬+塑膠 |
| 尺寸 | 194.1 mm×96.4 mm×89.5 mm |
| 重量 | 0.725kg |
| 功能 | |
| 警報事件 | 位移偵測、影像篡改、網路斷線、IP衝突、非法登入、儲存異常(無SD卡、SD卡已滿、SD卡錯誤)、電壓檢測、聲音偵測、安全異常、絆線入侵、區域入侵 |
| 進階功能 | |
| IVS | 絆線入侵、區域入侵 |