



CREATE MIRACLE | 2MP 暖光網路攝影機



- 1/2.8" 2百萬畫素 CMOS
- H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / H.264B / MJPEG(輔碼流)影像編碼
- 30fps@1080P
- 聲音：內建麥克風
- 支援Micro SD記憶卡，最高可達256GB
- 補光燈距離30米，IP67防水等級，PoE

產品型號

CM-IPF3239S-SA-LED

S2 ※ 規格如有變更，依實際出貨產品為主，恕不另行通知

攝影機	
攝像元件	1/2.8" CMOS
有效像素	1920(H) x1080(V) · 2百萬
掃描系統	Progressive
電子快門	自動/手動，1/3~1/100,000s
最低照度	彩色 0.017Lux、黑白 0.0002Lux、0Lux Illumination on
信號雜訊比	>56dB
補光燈距離	可達30米
補光燈開/關控制	自動/手動
補光燈數量	1顆，暖光
調整範圍	水平:0°~360°、傾斜:0°~90°、旋轉:0°~360°
鏡頭	
鏡頭類型	固定鏡頭/固定光圈
安裝類型	M12
鏡頭選擇	3.6mm
最大光圈	F1.0
視野角度	3.6mm : H:107° × V:55° × D:127°
對焦控制	固定
影像	
影像壓縮格式	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / H.264B / MJPEG(輔碼流)
解析度	1080P · 960P · 720P · D1 · VGA · CIF
影像碼流模式	主碼流:1~30fps@1080P 輔碼流: 1~30fps@D1
位元率控制	CBR/VBR
位元率	H.264:32 kbps~6144 kbps H.265:12 kbps~6144 kbps
日夜切換	彩色/黑白
背光模式	背光補償/強光抑制/寬動態(120dB)
白平衡	自動/自然/路燈/戶外/手動/區域
增益控制	自動/手動
數位雜訊抑制	3D 降噪
影像功能	Smart Illumination、位移偵測(4區矩形)、重點區域(4區)、鏡射、隱私遮蔽(4區矩形)

影像旋轉角度	1080P:0°/90°/180°/270° · 其他:90°/270°
網路	
網路介面	RJ-45 (10/100Base-T)
網路功能	IPv4、IPv6、HTTP、TCP、UDP、ARP、RTP、RTSP、RTCP、RTMP、SMTP、FTP、SFTP、DHCP、DNS、DDNS、QoS、UPnP、NTP、Multicast、ICMP、IGMP、NFS、PPPoE、Bonjour、P2P
協定	ONVIF(Profile S/G/T)、CGI、Milestone、Genetec
最大上線人數	20使用者(總頻寬:72 M)
軟體監控功能	CMS、瀏覽器、APP(IOS、Android)
介面	
聲音	內建麥克風
聲音壓縮格式	G.711A/G.711Mu/G.726
SD card	256GB
電源供應	DC 12V · PoE (802.3at)
電源功耗	<6W
工作環境	-40°C to +60°C · ≤95% RH
防護等級	IP67
主體材質	金屬
尺寸	Φ166.2 mm × 70 mm
重量	0.473kg
功能	
警報事件	位移偵測(一般/SMD)、影像篡改、網路斷線、IP衝突、非法登入、儲存異常(無SD卡、SD卡已滿、SD卡錯誤)、電壓檢測、聲音偵測、安全異常、絆線入侵、區域入侵
進階功能	
IVS	絆線入侵、區域入侵