



# CREATE MIRACLE | 2MP 紅外線網路攝影機



- 1/2.8" 2百萬畫素 CMOS
- H.265+/H.265/H.264+/H.264/H.264B/MJPEG(輔碼流)影像編碼
- 30fps@1080P
- 聲音：內建麥克風
- 支援Micro SD記憶卡，最高可達256GB
- 補光燈距離60米，IP67防水等級，PoE

## 產品型號

## CM-IPF3241T-ZS

※規格如有變更，依實際出貨產品為主，恕不另行通知

<b>攝影機</b>	
攝像元件	1/2.8" CMOS
有效像素	1920(H)×1080(V) · 2百萬
掃描系統	Progressive
電子快門	自動/手動，1/3~1/100,000s
最低照度	彩色 0.002Lux、黑白 0.0002Lux、0Lux IR on、0Lux Illumination on
信號雜訊比	>56dB
補光燈距離	可達60米
補光燈開/關控制	自動/手動
補光燈數量	4顆，紅外線
調整範圍	水平:0°~360°、傾斜:0°~90°、旋轉:0°~360°
<b>鏡頭</b>	
鏡頭類型	電動變焦/固定光圈
安裝類型	Ø14
鏡頭選擇	2.7mm~13.5mm
最大光圈	F1.5
視野角度	H: 108°~30°、V: 56°~17°、D: 131°~35°
對焦控制	自動/手動
<b>影像</b>	
影像壓縮格式	H.265+/H.265/H.264+/H.264/H.264H/H.264B/MJPEG(輔碼流)
解析度	1080P、960P、720P、D1、VGA、CIF
影像碼流模式	主碼流:1~30fps@1080P 輔碼流: 1~30fps@D1
位元率控制	CBR/VBR
位元率	H.264:32K ~ 6144 kbps H.265:12K ~ 6144 kbps
日夜切換	自動(ICR)/彩色/黑白
背光模式	背光補償/強光抑制/寬動態(120dB)
白平衡	自動/自然/路燈/戶外/手動/區域
增益控制	自動/手動
數位雜訊抑制	3D 降噪

影像功能	Smart IR、位移偵測(4區矩形)、重點區域(4區)、鏡射、隱私遮蔽(4區矩形)
影像旋轉角度	0°/90°/180°/270° · 1080P以下支援90°/270°
<b>網路</b>	
網路介面	RJ-45 (10/100Base-T)
網路功能	IPv4、IPv6、HTTP、TCP、UDP、ARP、RTP、RTSP、RTCP、RTMP、SMTP、FTP、SFTP、DHCP、DNS、DDNS、NTP、Multicast、ICMP、IGMP、P2P
協定	ONVIF (Profile S/T)、CGI
最大連線人數	6使用者
軟體監控功能	CMS、瀏覽器、APP(IOS、Android)
<b>介面</b>	
聲音	內建麥克風
聲音壓縮格式	G.711a/G.711Mu/G.726/PCM
SD card	256GB
電源供應	DC 12V · PoE (802.3af)
電源功耗	< 9.8W
工作環境	-30° C ~ +60° C · ≤95% RH
防護等級	IP67
主體材質	金屬
尺寸	Φ238.5 mm × 90.7 mm
重量	0.73kg
<b>功能</b>	
警報事件	位移偵測(一般/SMD)、影像篡改、網路斷線、IP衝突、非法登入、儲存異常(無SD卡、SD卡已滿、SD卡錯誤)、失焦偵測、電壓檢測、聲音偵測、安全異常、絆線入侵、區域入侵
<b>進階功能</b>	
周界保護 IVS	人車分析:絆線入侵、區域入侵
位移偵測	SMD人車分析