



- 1/2.9" 4百萬畫素 CMOS
- H.265+/H.265/H.264+/H.264/H.264H/H.264B/MJPEG影像編碼
- 20fps@4MP(2688×1520)、30fps@4MP(2560×1440)
- 聲音：內建麥克風、1 In、1 Out、警報：1 In、1 Out
- 支援Micro SD記憶卡，最高可達256GB
- 補光燈距離60米，IP67防水等級，PoE

產品型號

CM-IPF3441T-ZAS

※規格如有變更，依實際出貨產品為主，恕不另行通知

攝影機	
攝像元件	1/2.9" CMOS
有效像素	2688(H) x1520(V)、4百萬
掃描系統	Progressive
電子快門	自動/手動、1/3~1/100、000s
最低照度	彩色 0.006Lux、黑白 0.0006Lux、0Lux Illumination on
信號雜訊比	>56 dB
補光燈距離	可達60米
補光燈開/關控制	自動/手動
補光燈數量	4顆，紅外線
調整範圍	水平:0°~360°、傾斜:0°~90°、旋轉:0°~360°
鏡頭	
鏡頭類型	電動鏡頭/固定光圈
安裝類型	φ14
鏡頭選擇	2.7mm~13.5mm
最大光圈	F1.5
視野角度	H:104°~29°、V:54°~16°、D:125°~34°
對焦控制	自動/手動
影像	
影像碼流模式	H.265+/H.265/H.264+/H.264/H.264H/H.264B/MJPEG(輔碼流)
解析度	4MP、3MP、1080P、960P、720P、D1、VGA、CIF
影像碼流模式	主碼流:1~20fps@4MP(2688 × 1520) 1~30fps@4MP(2560×1440) 輔碼流: 1~30fps@D1
位元率控制	CBR/VBR
位元率	H.264:32 kbps~6144 kbps H.265:12 kbps~6144 kbps
日夜切換	自動(ICR)/彩色/黑白
背光模式	背光補償/強光抑制/寬動態(120dB)
白平衡	自動/自然/路燈/戶外/手動/區域
增益控制	自動/手動
數位雜訊抑制	3D 降噪

影像功能	Smart IR、位移偵測(4區矩形)、重點區域(4區)、鏡射、隱私遮蔽(4區矩形)
影像旋轉角度	0°/90°/180°/270°、4MP(2688 × 1520)支援90°/270°
網路	
網路介面	RJ-45 (10/100Base-T)
網路功能	IPv4、IPv6、HTTP、TCP、UDP、ARP、RTP、RTSP、RTCP、RTMP、SMTP、FTP、SFTP、DHCP、DNS、DDNS、NTP、Multicast、ICMP、IGMP、P2P
協定	ONVIF (Profile S/T)、CGI、P2P、Milestone
最大上線人數	6使用者(總頻寬:36M)
軟體監控功能	CMS、瀏覽器、APP(IOS、Android)
介面	
聲音	內建麥克風、1路輸入、1路輸出
聲音壓縮格式	G.711a/G.711Mu/G.726/PCM
警報	1路輸入:5mA DC 3~5V 1路輸出:300mA DC 12V
SD card	256GB
電源供應	DC 12V、PoE (802.3af)
電源功耗	< 10.2W
工作環境	-30° C ~ +60° C、≤95% RH
防護等級	IP67
主體材質	金屬
尺寸	238.5 mm × 90.7 mm × 90.7 mm
重量	0.76kg
功能	
警報事件	位移偵測(一般/SMD)、影像篡改、網路斷線、IP衝突、非法登入、儲存異常(無SD卡、SD卡已滿、SD卡錯誤)、失焦偵測、電壓偵測、聲音偵測、安全異常、外部警報、絆線入侵、區域入侵
進階功能	
周界保護 IVS	人車分析:絆線入侵、區域入侵
位移偵測	SMD人車分析