



CREATE MIRACLE

4MP 雙光網路攝影機



- 1/2.7" 4百萬畫素 CMOS
- H.265+/H.265/H.264+/H.264/H.264H/H.264B/
- MJPEG (輔碼流)影像編碼
- 30fps@4MP
- 聲光嚇阻警報：紅/藍光
- 聲音：內建麥克風、1 In、1 Out、警報：1 In、1 Out
- 支援Micro SD記憶卡，最高可達256GB
- 補光燈30米，IP67防水等級，PoE

產品型號

CM-IPF4449T1-AS-PV

S3※規格如有變更，依實際出貨產品為主，恕不另行通知

攝影機	
攝像元件	1/2.7" CMOS
有效像素	2688 (H)×1520 (V) · 4百萬
掃描系統	Progressive
電子快門	自動/手動，1/3~1/100,000s
最低照度	彩色 0.003Lux、黑白 0.0003Lux、0Lux Illumination on
信號雜訊比	>56dB
補光燈距離	可達30米
補光燈開/關控制	自動/手動
補光燈數量	2顆，紅外線 2顆，暖光
調整範圍	水平:0°~360°、傾斜:0°~90°、旋轉:0°~360°
鏡頭	
鏡頭類型	固定鏡頭
安裝類型	M12
鏡頭選擇	2.8mm、3.6mm
視野角度	2.8mm : H: 101°、V: 53°、D: 120° 3.8mm : H: 82°、V: 44°、D: 96°
對焦控制	固定
影像	
影像碼流模式	H.265+/H.265/H.264+/H.264/H.264H/H.264B/MJPEG(輔碼流)
解析度	4MP、3MP、1080P、720P、D1、CIF 主碼流:1~30fps@4MP
影像碼流模式	輔碼流: 1~30fps@D1 三碼流:1~30fps@1080P
位元率控制	CBR/VBR
位元率	H.264/H.265:3 kbps~20480 kbps
日夜切換	自動(ICR)/彩色/黑白
背光模式	背光補償/強光抑制/寬動態(120dB)
場景自動調整	支援
白平衡	自動/自然/路燈/戶外/手動/區域
增益控制	自動/手動
數位雜訊抑制	3D 降噪

影像功能	Smart Illumination、位移偵測(4區矩形)、重點區域(4區)、透霧、鏡射、隱私遮蔽(8區矩形)
旋轉角度	0°/90°/180°/270° · 4MP以下支援90°/270°
網路	
網路介面	RJ-45 (10/100 Base-T) IPv4、IPv6、HTTP、TCP、UDP、ARP、RTP、RTSP、RTCP、RTMP、SMTP、FTP、SFTP、DHCP、DNS、DDNS、QoS、UPnP、NTP、Multicast、ICMP、IGMP、NFS、SMB、PPPoE、SNMP、P2P
網路功能	
協定	ONVIF (Profile S/G/T)、CGI、Milestone
最大連線人數	20 使用者 (總頻寬:72 M)
軟體監控功能	CMS、瀏覽器、APP(IOS、Android)
介面	
聲音	內建麥克風、1路輸入、1路輸出
聲音壓縮格式	PCM/G.711a/G.711Mu/G.726/G.723
警報	1路輸入:5mA DC 3V~5V 1路輸出:300mA DC 12V
SD card	256GB
電源供應	DC 12V · PoE (802.3af)
電源功耗	<9.7W
工作環境	-40°C to +60°C · ≤95% RH
防護等級	IP67
主體材質	金屬+塑膠
尺寸	288.4 mm×94.4 mm×84.7 mm
重量	1 kg
功能	
警報事件	位移偵測(一般/SMD)、場景切換、網路斷線、IP衝突、非法登入、儲存異常(無SD卡、SD卡已滿、SD卡錯誤)、電壓檢測、聲音偵測、安全異常、外部警報、絆線入侵、區域入侵
進階功能	
周界保護 IVS	人車分析:絆線入侵、區域入侵
位移偵測	SMD人車分析
嚇阻警報	燈光警報(紅/藍燈)