



# CREATE MIRACLE | 5MP 紅外線網路攝影機



- 1/2.7" 5百萬畫素 CMOS
- H.265/H.265+/H.264/H.264+/H.264B/MJPEG
- 20fps@5MP(2592 × 1944) · 30fps@4MP(2688 × 1520)
- 支援Micro SD記憶卡 · 最高可達256GB
- 補光燈距離30米 · IP67防水等級 · PoE

## 產品型號

## CM-IPF3531S-S

S2 ※ 規格如有變更 · 依實際出貨產品為主 · 恕不另行通知

<b>攝影機</b>	
攝像元件	1/2.7" CMOS
有效像素	2592 (H)×1944 (V) · 5百萬
掃描系統	Progressive
電子快門	自動/手動 · 1/3~1/100,000s
最低照度	彩色 0.008Lux · 0Lux Illumination on
補光燈距離	可達30米
補光燈開/關控制	自動/手動
補光燈數量	1顆 · 紅外線
調整範圍	水平:0°~360° · 傾斜:0°~90° · 旋轉:0°~360°
<b>鏡頭</b>	
鏡頭類型	固定鏡頭
安裝類型	M12
鏡頭選擇	3.6 mm
最大光圈	F1.6
視野角度	H:84.0° · V:58.0° · D:110°
對焦控制	固定
<b>影像</b>	
影像碼流模式	H.265/H.265+/H.264/H.264+/H.264B/MJPEG
解析度	5MP · 4MP · 3MP · 1080P · 960P · 720P · D1 · VGA · CIF
影像碼流模式	主碼流:1~20fps@5MP(2592×1944) · 1~30fps@4MP(2688×1520) · 輔碼流: 1~30fps@D1
位元率控制	CBR/VBR
位元率	H.264:32 Kbps~8192 Kbps · H.265:12 Kbps~8192 Kbps
日夜切換	自動(ICR)/彩色/黑白
背光模式	背光補償/強光抑制/寬動態(120dB)
白平衡	自動/自然/路燈/戶外/手動/區域

增益控制	自動/手動
數位雜訊抑制	3D 降噪
影像功能	Smart IR · 位移偵測(4區矩形) · 重點區域(4區) · 鏡射 · 隱私遮蔽(4區矩形)
影像旋轉角度	0°/90°/180°/270° · 4MP以下支援90°/270°
<b>網路</b>	
網路介面	RJ-45 (10/100Base-T)
網路功能	IPv4 · IPv6 · HTTP · HTTPS · TCP · UDP · ARP · RTP · RTSP · RTCP · RTMP · SMTP · FTP · SFTP · DHCP · DNS · DDNS · QoS · UPnP · NTP · Multicast · ICMP · IGMP · NFS · PPPoE · 802.1x · Bonjour · P2P
協定	ONVIF(Profile S/G) · CGI · Milestone · Genetec
最大連線人數	20使用者
軟體監控功能	CMS · 瀏覽器 · APP(IOS · Android)
<b>介面</b>	
SD card	256GB
電源供應	DC 12V · PoE (802.3af)
電源功耗	<5.6W
工作環境	-40° C ~ +60° C · ≤95% RH
防護等級	IP67
主體材質	金屬
尺寸	Φ166.2 mm×70 mm
重量	0.48 kg
<b>功能</b>	
警報事件	位移偵測 · 影像篡改 · 網路斷線 · IP衝突 · 非法登入 · 儲存異常(無SD卡 · SD卡已滿 · SD卡錯誤) · 電壓檢測 · 安全異常 · 絆線入侵 · 區域入侵
<b>進階功能</b>	
IVS	絆線入侵 · 區域入侵