



- 1/2.7" 5百萬畫素 CMOS
- H.265+/H.265/H.264+/H.264/H.264B/MJPEG(輔碼流) 影像編碼
- 20fps@5MP
- 聲音：內建麥克風、1 In、1 Out、警報：1 In、1 Out
- 支援Micro SD記憶卡，最高可達256GB
- 補光燈距離80米，IP67防水等級，PoE

產品型號

CM-IPF3531T-AS

S2 ※ 規格如有變更，依實際出貨產品為主，恕不另行通知

攝影機	
攝像元件	1/2.7" CMOS
有效像素	2592(H)×1944(V) · 5百萬
掃描系統	Progressive
電子快門	自動/手動 · 1/3~1/100,000s
最低照度	彩色 0.008Lux、0Lux Illumination on
信號雜訊比	> 56dB
補光燈距離	可達80米
補光燈開/關控制	自動/手動
補光燈數量	4顆 · 紅外線
調整範圍	水平:0°~360°、傾斜:0°~90°、旋轉:0°~360°
鏡頭	
鏡頭類型	固定鏡頭/固定光圈
安裝類型	M12
鏡頭選擇	3.6、6、8 mm
最大光圈	F1.6
視野角度	3.6mm : H:84°、V:58°、D:110°
	6mm : H:51°、V:37°、D:64°
	8mm : H:40°、V:29°、D:48°
對焦控制	固定
影像	
影像碼流模式	H.265+/H.265/H.264+/H.264/H.264B/MJPEG(輔碼流)
解析度	5MP、4MP、3MP、1080P、960P、720P、D1、VGA、CIF
影像碼流模式	主碼流:1~20fps@5MP、1~30fps@4MP 輔碼流: 1~30fps@D1
位元率控制	CBR/VBR
位元率	H.264:32K ~ 8192Kbps
	H.265:12K ~ 8192Kbps
日夜切換	自動(ICR)/彩色/黑白
背光模式	背光補償/強光抑制/寬動態(120dB)
白平衡	自動/自然/路燈/戶外/手動
增益控制	自動/手動
數位雜訊抑制	3D 降噪

影像功能	Smart IR、位移偵測(4區矩形)、重點區域(4區)、鏡射、隱私遮蔽(4區矩形)
影像旋轉角度	0°/90°/180°/270° · 5MP以下支援90°/270°
網路	
網路介面	RJ-45 (10/100Base-T)
網路功能	IPv4、IPv6、HTTP、TCP、UDP、ARP、RTP、RTSP、RTCP、RTMP、SMTP、FTP、SFTP、DHCP、DNS、DDNS、QoS、UPnP、NTP、Multicast、ICMP、IGMP、NFS、PPPoE、Bonjour、P2P
協定	ONVIF (Profile S/G/T)、CGI、Milestone、Genetec
最大連線人數	20使用者
軟體監控功能	CMS、瀏覽器、APP(IOS、Android)
介面	
聲音	1路輸入、1路輸出、RAC
聲音壓縮格式	G.711a/ G.711Mu/ G.726
警報	1路輸入:5mA DC 3V~5V
	1路輸出:300mA DC 12V
SD card	256GB
電源供應	DC 12V · PoE (802.3at)
電源功耗	<8.2W
工作環境	-40° C ~ +60° C · ≤ 95% RH
防護等級	IP67
主體材質	金屬
尺寸	Φ244.1 mm×90.4 mm
重量	0.91 kg
功能	
警報事件	位移偵測、影像篡改、網路斷線、IP衝突、非法登入、儲存異常(無SD卡、SD卡已滿、SD卡錯誤)、電壓檢測、聲音偵測、安全異常、外部警報、絆線入侵、區域入侵
進階功能	
IVS	絆線入侵、區域入侵