



- 1/2.9" 2百萬畫素 CMOS
- CVI、TVI、AHD、CVBS 影像訊號輸出
- 內建麥克風
- Smart IR獨特智慧型紅外線，夜間亮度均勻，防止影像曝光
- 紅外線距離30米，IP67防水等級

產品型號

CM-TD3210LM-A

※ 規格如有變更，依實際出貨產品為主，恕不另行通知

攝影機	
攝像元件	1/2.9" CMOS
有效像素	1920(H)×1080(V)，2百萬
掃描系統	Progressive
電子快門	1/30~1/50,000s
最低照度	彩色 0.005Lux；黑白 0Lux，Illumination on
補光燈距離	可達30米
補光燈開/關控制	自動/手動
補光燈數量	2顆，紅外線
鏡頭	
鏡頭類型	固定鏡頭/固定光圈
安裝類型	M12
鏡頭選擇	2.8、4mm
最大光圈	F1.6
視野角度	2.8mm：D:117.4°、H:101.5°、V:56.9° 4mm：D:100.1°、H:83.8°、V:42.7°
對焦控制	固定

影像	
解析度	1080P、720P
影像碼流模式	30fps@1080P、30fps@720P
影像輸出	CVI/TVI/AHD/CVBS
日夜切換	自動(ICR)/日間/夜晚
背光模式	背光補償/強光抑制/數位寬動態/全域
白平衡	自動/手動
增益控制	自動/手動
數位雜訊抑制	2D/3D 降噪
影像功能	Smart IR、透霧、鏡射
影像旋轉角度	垂直180°/水平180°
介面	
聲音	內建麥克風(TVI/CVI)
電源供應	DC 12V ±25%
電源功耗	Max. 3.2W
工作環境	-30°C ~ +60°C，≤95% RH
防護等級	IP67、突波保護4kV
主體材質	金屬+石墨烯+塑膠
尺寸	Φ111mm×98mm
重量	0.334kg