



- 1/2.7" 5百萬畫素 CMOS
- CVI、TVI、AHD、CVBS 影像訊號輸出
- 內建麥克風
- Smart IR獨特智慧型紅外線，夜間亮度均勻，防止影像曝光
- 紅外線距離30米，IP67防水等級

產品型號

CM-TD3510LM-A

※ 規格如有變更，依實際出貨產品為主，恕不另行通知

攝影機	
攝像元件	1/2.7" CMOS
有效像素	2592(H)×1944(V)/2880(H)×1620(V)，5百萬
掃描系統	Progressive
電子快門	1/30~1/50,000s
最低照度	彩色 0.005Lux；黑白 0Lux，Illumination on
補光燈距離	可達30米
補光燈開/關控制	自動/手動
補光燈數量	2顆，紅外線
鏡頭	
鏡頭類型	固定鏡頭/固定光圈
安裝類型	M12
鏡頭選擇	2.8、4mm
最大光圈	F1.6
視野角度	2.8mm：D:126.7°、H:109.1°、V:60.9° 4mm：D:109.6°、H:91.3°、V:46.1°
對焦控制	固定

影像	
解析度	5MP(TVI/AHD:2592(H)×1944(V)，CVI:2880(H)×1620(V))、4MP、1080P
影像碼流模式	20fps@5MP(TVI/AHD)，25fps@5MP(CVI)，30fps@4MP/1080P
影像輸出	CVI/TVI/AHD/CVBS
日夜切換	自動(ICR)/日間/夜晚
背光模式	背光補償/強光抑制/數位寬動態/全域
白平衡	自動/手動
增益控制	自動/手動
數位雜訊抑制	2D 降噪
影像功能	Smart IR、鏡射
影像旋轉角度	垂直180°/水平180°
介面	
聲音	內建麥克風(TVI / CVI(5MP/4MP))
電源供應	DC 12V ±25%
電源功耗	Max. 3.4W
工作環境	-30°C ~ +60°C，≤95% RH
防護等級	IP67、突波保護4kV
主體材質	金屬+石墨烯+塑膠
尺寸	Φ111mm×98mm
重量	0.334kg