



- 1/2.8" 4百萬畫素 CMOS
- H.265+/H.265/H.264/MJPEG 影像編碼
- 30fps@4MP
- 聲音：1 In、1 Out、警報：2 In、1 Out
- 支援Micro SD記憶卡，最高可達256GB
- 補光燈距離100米、IP67防水等級、IK10防暴等級、PoE

產品型號

CM-IPSDT5434SF-25

※ 規格如有變更，依實際出貨產品為主，恕不另行通知

攝影機	
攝像元件	1/2.8" CMOS
有效像素	2688(H)×1520(V) · 4百萬
電子快門	自動/手動，1~1/100,000s
最低照度	彩色 0.003Lux、0Lux Illumination on
信號雜訊比	≥ 56dB
補光燈距離	可達100米
補光燈開/關控制	自動/手動
補光燈數量	顆數(視機種而定)，紅外線
鏡頭	
鏡頭類型	電動鏡頭/自動光圈
鏡頭選擇	4.8mm~120mm
最大光圈	F1.5~F3.8
視野角度	H:52.20°~2.74°、V:30.81°~1.54°、D:64.20°~3.23°
光學變焦	25倍
對焦控制	自動
影像	
影像壓縮格式	H.265+/H.265/H.264/MJPEG
解析度	4MP、1080P、D1
影像碼流模式	主碼流:30fps@4MP
	輔碼流1:30fps@1080P
	輔碼流2:30fps@D1
位元率	128 Kbps~16 Mbps
日夜切換	自動(ICR)
背光模式	背光補償/強光抑制/寬動態(120dB)
白平衡	自動/戶外/微調/鈉燈/鎖定/自動2
數位雜訊抑制	2D/3D 降噪
影像功能	智慧紅外線、位移偵測(4區)、重點區域(8區)、隱私遮蔽(24區(每畫面8區)矩形)、透霧
影像旋轉角度	一般/垂直/水平/180°/90°順時針/90°逆時針
網路	
網路介面	RJ-45 (10/100Base-TX)
網路功能	IPv4、IGMP、ICMP、ARP、TCP、UDP、DHCP、PPPoE、RTP、RTSP、RTCP、DNS、DDNS、NTP、FTP、

網路功能	UPnP、HTTP、HTTPS、SMTP、802.1x、SNMP、QoS、RTMP、SSL/TLS
協定	ONVIF(Profile S/G/T)、API、SDK
最大連線人數	32使用者(用戶組：管理者、操作者、一般)
軟體監控功能	CMS、瀏覽器、APP(IOS、Android)
介面	
聲音	1路輸入、1路輸出
聲音壓縮格式	G.711U/G.711A
警報	2路輸入、1路輸出
SD card	最大支援256GB
其他	RS-485*1、BNC*1
電源供應	DC 12V±25% 3A、PoE (802.3at)
電源功耗	<21W
工作環境	-40° C~+70° C、≤ 95% (RH)
防護等級	IP67、IK10、突波保護6KV
尺寸	Ø166mm x 295mm
重量	3.05 kg
功能	
警報事件	位移偵測、影像篡改、IP過濾、聲音偵測
進階功能	
電子圍籬 VCA	智慧人車分析:跨線偵測、區域偵測
人臉偵測	人臉抓拍、人臉屬性
人數統計	人流統計、人群密度偵測
其他	自動追蹤
PTZ	
控制範圍	水平:360°(無限)、傾斜:-15°~90°(自動翻轉)
控制速度	水平:0.1°~200°/s、傾斜:0.1°~120°/s
預設點速度	水平:240°/s、傾斜:200°/s
預設點	1024
PTZ模式	巡航組、巡跡、掃描 各16組
斷電記憶	自動恢復到停電前的PTZ 和鏡頭的狀態
閒置動作	巡跡/預設點/掃描/巡航組
其他	巡航停留時間：15s~1800s、預設點影像凍結、原點位置