



SURVEILLANCE EQUIPMENT



創奇科技

網路型主機



CM-TWN6208-4KS2

IP影像輸入	8路
聲音	1輸入 / 1輸出
警報	4輸入 / 2輸出
硬碟數量	2顆;共20TB
回放碼流	8MP/4路;2MP/8路



CM-TWN6216-4KS2

IP影像輸入	16路
聲音	1輸入 / 1輸出
警報	4輸入 / 2輸出
硬碟數量	2顆;共20TB
回放碼流	8MP/4路;2MP/16路



CM-TWN6232-4KS2

IP影像輸入	32路
聲音	1輸入 / 1輸出
警報	4輸入 / 2輸出
硬碟數量	2顆;共20TB
回放碼流	8MP/4路;2MP/16路



CM-TWN6432-4KS2

IP影像輸入	32路
聲音	1輸入 / 2輸出
警報	16輸入 / 6輸出
硬碟數量	4顆;共40TB
回放碼流	8MP/4路;2MP/16路



CM-TWN6832-R-4KS2

IP影像輸入	32路
聲音	1輸入 / 2輸出
警報	16輸入 / 6輸出
硬碟數量	8顆;共80TB
回放碼流	8MP/4路;2MP/16路



CM-TWN6864-R-4KS2

IP影像輸入	64路
聲音	1輸入 / 2輸出
警報	16輸入 / 6輸出
硬碟數量	8顆;共80TB
回放碼流	8MP/4路;2MP/16路

200萬網路型攝影機



CM-IPD2230S

畫素	2MP(1920×1080)
照度	0.01Lux
紅外線距離	30米
鏡頭	3.6 mm
聲音	N/A
防護等級	IP67



CM-IPF2230S


畫素	2MP(1920×1080)
照度	0.01Lux
紅外線距離	30米
鏡頭	3.6mm
聲音	N/A
防護等級	IP67



CM-IPD3230T-AS

畫素	2MP(1920×1080)
照度	0.005Lux
紅外線距離	30米
鏡頭	3.6 mm
聲音	內建麥克風
防護等級	IP67

IVS影像分析



IVS影像分析

CM-IPF3230S-SA


畫素	2MP(1920×1080)
照度	0.005Lux
紅外線距離	30米
鏡頭	3.6mm
聲音	內建麥克風
警報	N/A
防護等級	IP67



暖光全彩

CM-IPF3239M-AS-LED

畫素	2MP(1920×1080)
照度	0.0017Lux(LED)
紅外線距離	40米
鏡頭	3.6mm
聲音	1輸入 / 1輸出
警報	2輸入 / 2輸出
防護等級	IP67



IVS影像分析

CM-IPF3231T-ZAS

畫素	2MP(1920×1080)
照度	0.002Lux
紅外線距離	60米
鏡頭	2.7 mm~13.5mm(電動)
聲音	1輸入 / 1輸出
警報	1輸入 / 1輸出
防護等級	IP67

500萬網路型攝影機



IVS影像分析

CM-IPF3531S-S

畫素	5MP(2592×1944)
照度	0.008Lux
紅外線距離	30米
鏡頭	3.6 mm
聲音	N/A
警報	N/A
防護等級	IP67



IVS影像分析

CM-IPD3531T-AS

畫素	5MP(2592×1944)
照度	0.008Lux
紅外線距離	30米
鏡頭	3.6 mm
聲音	內建麥克風
警報	N/A
防護等級	IP67



SMD人車偵測

CM-IPDB4541E-AS

畫素	5MP(2592×1944)
照度	0.005Lux
紅外線距離	50米
鏡頭	3.6/6 mm
聲音	1輸入 / 1輸出
警報	1輸入 / 1輸出
防護等級	IP67、IK10



SMD人車偵測

CM-IPF4541E-AS

畫素	5MP(2592×1944)
照度	0.005Lux
紅外線距離	50米
鏡頭	3.6/6 mm
聲音	內建麥克風
警報	1輸入 / 1輸出
防護等級	IP67



IVS影像分析

CM-IPF3531T-ZAS

畫素	5MP(2592×1944)
照度	0.008Lux
紅外線距離	60米
鏡頭	2.7~13.5 mm(電動)
聲音	1輸入 / 1輸出
警報	1輸入 / 1輸出
防護等級	IP67



CM-IPED6541-AS

畫素	5MP(2592×1944)
照度	0.006Lux
紅外線距離	N/A
鏡頭	1.4 mm
聲音	內建麥克風
警報	1輸入 / 1輸出
防護等級	IP67、IK10

混合型主機



CM-TWX6104HS-I3

HD影像輸入	4 路
IP影像輸入	4+2 路
聲音	1輸入 / 1輸出
警報	N/A
硬碟數量	1顆;共6TB



CM-TWX6108HS-I3

HD影像輸入	8 路
IP影像輸入	8+4 路
聲音	1輸入 / 1輸出
警報	N/A
硬碟數量	1顆;共10TB



CM-TWX6116HS-I3

HD影像輸入	16 路
IP影像輸入	16+8 路
聲音	1輸入 / 1輸出
警報	N/A
硬碟數量	1顆;共16TB



CM-TWX6104HE-I3

HD影像輸入	4 路
IP影像輸入	4+2 路
聲音	4輸入 / 1輸出
警報	8輸入 / 3輸出
硬碟數量	1顆;共6TB



CM-TWX6108HE-I3

HD影像輸入	8 路
IP影像輸入	8+4 路
聲音	8輸入 / 1輸出
警報	8輸入 / 3輸出
硬碟數量	1顆;共10TB



CM-TWX6116HE-I3

HD影像輸入	16 路
IP影像輸入	16+8 路
聲音	16輸入 / 1輸出
警報	16輸入 / 3輸出
硬碟數量	1顆;共16TB



CM-TWX6216A-I3

HD影像輸入	16 路
IP影像輸入	16+8 路
聲音	4輸入 / 1輸出
警報	16輸入 / 3輸出
硬碟數量	2顆;共32TB



CM-TWX6232AN-I3

HD影像輸入	32 路
IP影像輸入	32 路
聲音	1輸入 / 1輸出
警報	N/A
硬碟數量	2顆;共32TB



CM-TWX6832S-4KL-I3

HD影像輸入	32 路
IP影像輸入	32 路
聲音	16輸入 / 1輸出
警報	16輸入 / 6輸出
硬碟數量	8顆;共80TB

200萬高清類比攝影機



CM-CD2200R

畫素	2MP(1920×1080)
照度	0.02Lux
紅外線距離	20米
鏡頭	3.6 mm
聲音	N/A
防護等級	-



CM-F2370M

畫素	2MP(1920×1080)
照度	0.01Lux
紅外線距離	20~30米
鏡頭	3.6 mm
聲音	N/A
防護等級	-



星光低照

CM-CF2230T

畫素	2MP(1920×1080)
照度	0.005Lux
紅外線距離	30米
鏡頭	3.6/6 mm
聲音	N/A
防護等級	IP67



CM-CD2200TLMQ-A

畫素	2MP(1920×1080)
照度	0.02Lux
紅外線距離	30米
鏡頭	3.6 mm
聲音	內建麥克風
防護等級	IP67



暖光全彩

CM-CF2239T-A-LED

畫素	2MP(1920×1080)
照度	0.001Lux
紅外線距離	20米(LED)
鏡頭	2.8/3.6 mm
聲音	內建麥克風
防護等級	IP67



CM-CF2231TM-I8-A

畫素	2MP(1920×1080)
照度	0.002Lux
紅外線距離	60米
鏡頭	3.6/6/8 mm
聲音	內建麥克風
防護等級	IP67

500萬高清類比攝影機



暖光全彩

CM-F5182S-WL

畫素	5MP(2560×1920)
照度	0.001Lux
紅外線距離	20米
鏡頭	4 mm
聲音	N/A
防護等級	-



CM-CD2500TMQ-A

畫素	5MP(2880×1620)
照度	0.005Lux
紅外線距離	30米
鏡頭	3.6 mm
聲音	內建麥克風
防護等級	IP67



CM-CF2500T-A

畫素	5MP(2880×1620)
照度	0.005Lux
紅外線距離	30米
鏡頭	3.6 mm
聲音	內建麥克風
防護等級	IP67



台中總公司

407台中市西屯區馬龍潭路103號 | 04-2250-6666

新竹分公司

302新竹縣竹北市華興街300號 | 03-551-0405

嘉義分公司

600嘉義市西區友竹街96號1樓 | 05-233-5585

台南分公司

704台南市北區和緯路一段86巷52號 | 06-281-6980

高雄分公司

802高雄市苓雅區文昌路61號 | 07-740-8806