

# Access Control & Video Intercoms



創奇科技

# 門禁管制設備



指紋

人臉

卡片

密碼



人臉

卡片

密碼



## CM-AI7214J-MFW

### 網路型人臉辨識門禁卡機

- ▲ 螢幕：4.3吋TFT觸控螢幕
- ▲ 解析度：272(H)×480(V)
- ▲ 四合一：指紋/人臉/卡片/密碼
- ▲ 人員管理：一般/訪客/VIP/巡邏/黑名單/脅迫(卡/指紋)
- ▲ 生物活體偵測
- ▲ 儲存數量：  
指紋/人臉/卡/密碼/用戶(各)：  
6,000 筆  
記錄：150,000 筆



## CM-AI7213J-MW

### 網路型人臉辨識門禁卡機

- ▲ 螢幕：4.3吋TFT觸控螢幕
- ▲ 解析度：272(H)×480(V)
- ▲ 三合一：人臉/卡片/密碼
- ▲ 人員管理：一般/訪客/VIP/巡邏/黑名單/脅迫(卡)
- ▲ 生物活體偵測
- ▲ 儲存數量：  
人臉/卡/密碼/用戶(各)：6,000 筆  
記錄：150,000 筆

## 周邊

### CM-AM200



卡片收集讀取器

### CM-AM302



指紋收集讀取器



指紋

卡片

密碼



卡片

密碼



## CM-AI3212H-W

### 網路型指紋門禁卡機

- ▲ 觸控鍵盤和LCD螢幕顯示
- ▲ 三合一：指紋/卡片/密碼
- ▲ 人員管理：一般/訪客/VIP/巡邏/黑名單/脅迫
- ▲ 儲存數量：  
卡片：30,000筆  
指紋：3,000筆  
記錄：150,000筆
- ▲ 介面：門磁/開門按鈕/警報/門鎖/門鈴/RJ45/Wiegand/RS485



## CM-AI2201A

### 網路型液晶門禁卡機

- ▲ 觸控鍵盤和LCD螢幕顯示
- ▲ 二合一：卡片/密碼
- ▲ 人員管理：一般/訪客/VIP/巡邏/黑名單/脅迫
- ▲ 儲存數量：  
卡片：30,000筆  
記錄：150,000筆
- ▲ 介面：門磁/開門按鈕/警報/門鎖/門鈴/RJ45/Wiegand/RS485

# 多功能對講室內機

## 十吋保全影像SIP室內機

CM-VH6441G



### 產品特色

- ◆ 10吋觸控螢幕
- ◆ 警報: 6 輸入 / 1 輸出
- ◆ 聲音: 內建麥克風、喇叭
- ◆ 功能: 錄影和快照、短訊或影像留言(需搭配SD卡)
- ◆ 多種安全模式可以選擇設定
- ◆ 可搭配IP攝影機監控
- ◆ Micro SD卡: 內建8GB

### 規格說明

操作系統	嵌入式LINUX OS
解析度	1024 X 600
安裝方式	壁掛
電源	DC 12V 1A, PoE
尺寸	260mm X 170 mm X 28mm
淨重	0.7Kg
顏色	黑色

## 七吋保全影像SIP室內機

CM-VH6221D



### 產品特色

- ◆ 7吋觸控螢幕
- ◆ 警報: 6 輸入 / 1 輸出
- ◆ 聲音: 內建麥克風、喇叭
- ◆ 功能: 錄影和快照、短訊或影像留言(需搭配SD卡)
- ◆ 多種安全模式可以選擇設定
- ◆ 可搭配IP攝影機監控
- ◆ Micro SD卡: 支援32GB

### 規格說明

操作系統	嵌入式LINUX OS
解析度	1024 X 600
安裝方式	壁掛
電源	DC 12V 1A, PoE
尺寸	215 mm X 140 mm X 21 mm
淨重	0.8Kg
顏色	黑色、白色

## 七吋保全影像SIP室內機

CM-VH3621G-P



### 產品特色

- ◆ 7吋觸控螢幕
- ◆ 警報: 6 輸入 / 1 輸出
- ◆ 聲音: 內建麥克風、喇叭
- ◆ 功能: 錄影和快照、短訊或影像留言
- ◆ 多種安全模式可以選擇設定
- ◆ 可搭配IP攝影機監控
- ◆ 內建8GB記憶體

### 規格說明

操作系統	嵌入式LINUX OS
解析度	1024 X 600
安裝方式	壁掛
電源	DC 12V 1A, PoE
尺寸	189.6 mm X 134.6 mm X 26 mm
淨重	0.34Kg
顏色	黑色、白色

# 多功能對講門口機



## 4.3吋人臉辨識 影視對講SIP門口機

CM-VO7531H

### 產品特色

- ◆ 4.3吋觸控螢幕
- ◆ 2百萬畫素鏡頭攝影機
- ◆ 警報: 2 輸入 / 2 輸出
- ◆ 聲音: 內建麥克風、喇叭
- ◆ 可透過人臉、密碼、卡片解鎖
- ◆ 0.2秒人臉辨識, 精準度高達99.5%
- ◆ 人臉與卡片各1萬筆資料
- ◆ IP65防水等級

### 規格說明

顯示器	8吋IPS 800 X 480
Wiegand介面	1 輸入 / 1 輸出
電源輸出介面	1, 12V / 100mA
鎖控制	1, 預設為常開
安裝方式	壁掛式、嵌入式安裝板(選配)
主要材質	PC+ABS
電源	DC 12V / 2A; 待機≤5W、工作≤18W
尺寸	388.5mm×145.5mm×43.5mm
淨重	1kg



## 單鍵式 影視對講SIP門口機

CM-VO3211G-P

### 產品特色

- ◆ 2百萬畫素鏡頭與攝影機
- ◆ 警報: 1 輸出
- ◆ 聲音: 內建麥克風、喇叭
- ◆ ICR夜視功能和語音指示
- ◆ 影像和語音訊息(搭配室內機)
- ◆ IP65防水等級

### 規格說明

影像解析度	1920 X 1080
光補償	紅外線
安裝方式	壁掛
主要材質	塑膠、壓克力
電源	DC 12V/1A, POE
尺寸	150mm×100mm×24.8mm
淨重	0.49Kg
顏色	黑色



## 公共用 影視對講SIP門口機

CM-VO4211D-P1-S2

### 產品特色

- ◆ 2百萬畫素CMOS攝影機
- ◆ 警報: 1 輸入 / 1 輸出
- ◆ 聲音: 內建麥克風、喇叭
- ◆ 影像和語音訊息(搭配室內機)
- ◆ IP65防水等級、IK08防暴等級

### 規格說明

影像解析度	1920 X 1080
光補償	紅外線
安裝方式	壁掛
主要材質	PC+鋁合金
電源	DC 12V/1A, POE
尺寸	181mm×101mm×31mm
淨重	0.66kg



# 管理主機

## 影視對講管理主機

CM-VS6340B



### 產品特色

- ◆ 10吋觸控螢幕
- ◆ 錄影和快照功能(需搭配SD卡)
- ◆ 整合室內、外機與警報系統
- ◆ 可搭配IP攝影機監控
- ◆ 警報:4 輸入 / 1 輸出
- ◆ 聲音:2 輸入
- ◆ Micro SD卡:支援64GB

### 規格說明

操作系統	嵌入式Linux OS
主要材質	PC+ABS
電源	D DC 12V / 2A; ≤24W
尺寸	344.97mm × 224.6mm × 64.42mm
淨重	2.5Kg

## 全網型SIP伺服管理主機

CM-TWDS5004-S2

### 規格說明

處理器	64位元四核心CPU
操作系統	Linux作業系統
電源	支援熱插拔
網路介面	4 埠乙太網路端口 (10/100/1000Mbps)
影像設備	256 路
門禁控制	64 IP, 64 門
對講設備	1000 個設備 (VTO 不可超過 64)
影像傳輸伺服器	輸入/輸出 350 Mbps
錄影頻寬	播放/儲存 150 Mbps
警報接收量	無照片-80 / 每秒; 有照片-5 / 每秒



### 產品特色

- ◆ 內建Linux優化的DSS Express系統
- ◆ 可管理人員、卡片、指紋各2,000筆
- ◆ 熱備援可使兩台伺服器
- ◆ 硬體、作業系統與軟體相容性佳
- ◆ 功能: 電子地圖、人員管理



## 網路語音閘道器

CM-H3111S

### 產品特色

- ◆ 網路電話語音路由器
- ◆ 支援SIP標準協定
- ◆ 支援電話總機與單機使用
- ◆ 端口: 1FXS + 1PSTN, 1WAN+1LAN
- ◆ 內建QoS功能、極性反轉功能
- ◆ 支援網路電話(VoIP)頻寬管理

### 規格說明

連接埠口	1FXS + 1PSTN, 1WAN+1LAN
語音訊號	SIP v 2.0 標準 (RFC3261)
網路位址轉換穿透	外出代理服務器(Outbound Proxy)、STUN伺服器
廣域網路埠口	DHCP(固定IP、動態IP)、PPPoE
區域網路埠口	DHCP 伺服器
NAT功能	虛擬伺服器、端口映射、靜態路由表
管理介面	Web 管理
電源	DC 12V/0.5A
尺寸(W/D/H)	90 x 75 x 24 mm
淨重	80g



## 服務據點

---

### 台中總公司

407台中市西屯區馬龍潭路103號 | 04-2250-6666

### 新竹分公司

302新竹縣竹北市華興街300號 | 03-551-0405

### 嘉義分公司

600嘉義市西區友竹街96號1樓 | 05-233-5585

### 台南分公司

704台南市北區和緯路一段86巷52號 | 06-281-6980

### 高雄分公司

802高雄市苓雅區文昌路61號 | 07-740-8806

